

Atenção as orientações para instalação do vinil:

1 – VERIFIQUE SE O BOLSÃO ESTÁ DEVIDAMENTE EMBALADO, CASO A EMBALAGEM ESTEJA DANIFICADA, FAÇA UMA REVISÃO NO BOLSÃO PARA CERTIFICAR-SE QUE O MESMO ENCONTRA-SE EM PERFEITO ESTADO.

2 – EM CASO DE CHUVA NÃO INSTALE O VINIL, DE MODO A EVITAR INFILTRAÇÕES DE ÁGUA QUE POSSAM CONDUZIR PEDRISCOS OU AREIA PARA O LADO POSTERIOR DO VINIL.

3 – LIMPE A ÁREA DA INSTALAÇÃO DA PISCINA LIVRANDO DE TODA A SUJEIRA E OBJETOS PONTE AGUDOS.

4 – EM PISCINAS COM DEGRAUS, BANCOS, RECORTES OU DE TAMANHO SUPERIOR A 8,00 X 4,00 UTILIZE SEMPRE MAIS QUE UM ASPIRADOR, DESLIGANDO SOMENTE AO COMPLETAR O NÍVEL DA ÁGUA.

5 – CONFIRME O LADO RASO E FUNDO DO VINIL DE MODO A EVITAR QUE O MESMO SEJA ARRASTADO NA ALVENARIA EVITANDO DANOS E DESLOCAMENTO DA MANTA DE ISOLAMENTO.

6 – EM HIPOTESE ALGUMA O VINIL DEVE SER COLOCADO SEM ASPIRADOR E LEMBRE-SE SEMPRE: AGUA NÃO TIRA RUGAS DO VINIL, PORTANTO NÃO COLOQUE AGUA INDEVIDAMENTE NA PISCINA.

7 – CONFIRA SE A ESTAMPA É A MESMA DESCRITA NO PEDIDO OU INFORMATIVO DE OBRAS.

8 – AJUSTE O BOLSÃO NA ALVENARIA E CERTIFIQUE-SE QUE O MESMO ESTA PERFEITO, OU SEJA, SEM QUAISQUER TIPOS DE AVARIAS E NAS MEDIDAS PRECISAS, SOMENTE FEITO ISSO CHAME O CAMINHÃO ÁGUA. NÃO SERÃO COBERTAS DESPESAS DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA OU DERIVADOS CASO NÃO SEJA OBSERVADO ESSAS ORIENTAÇÕES.

9 – QUALQUER IRREGULARIDADE, COMUNIQUE A FABRICA E JAMAIS INICIE PROCESSO DE ENCHIMENTO E FIXAÇÃO DE DISPOSITIVOS, DRENOS, ETC ... POIS CASO ISSO OCORRA IMPOSSIBILITARA UM POSSIVEL CONSERTO NO MESMO DEVIDO AO POSICIONAMENTO DOS FUROS.

10 – CERTIFIQUE-SE DE QUE AS PAREDES ESTEJAM BEM LIXADAS E QUE AS QUINAS DOS BANCOS E/OU DEGRAUS ESTEJAM LEVEMENTE ARREDONDADAS.

11 – A GARANTIA SOMENTE COBRE DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, ASSIM QUALQUER ACIDENTE PROVOCADO PELO INSTALADOR OU SE MANUSEADO INADEQUADAMENTE POR TERCEIROS, EXCLUI-SE QUALQUER RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE.